


**HAJO TOOL**

PROFESSIONELT SPECIALVÆRKTØJ

Vejlegårdsvej 65B DK-2665 Vallensbæk Strand
Tlf: +45 44442400 • Fax: +45 44440833 • www.hajo.dk

HAJO MYDO DOBBELTBOR

**MYH****ALC**

Bemærk - to forskellige fortandinge.

MYH-fortandingen (høj), er egnet til lette bygningsmaterialer f.eks alm. mursten, gasbeton, skifer, gips, koksvejge, leca og træ.

ALC-fortanding (lav) er egnet til hårde materialer f.eks hårdtbrændte mursten, klinker, fliser, teglsten etc.

Når fortandingen på røret har kontakt med emnet, skal centerboret udtages ved hjælp af vedlagte centerpind*. Derefter kan boring genoptages. Det giver øget borehastighed, og dermed bedre økonomi. *Gælder ikke Ø 25 mm.

Skæretabel

Bruges uden slag!

Ø mm	Omdr./min.	Ø mm	Omdr./min.
25	800 - 1.200	80	300 - 400
30	700 - 1.000	90	250 - 350
35	650 - 900	100	200 - 300
40	550 - 800	110	200 - 300
45	500 - 700	120	150 - 250
50	450 - 600	130	150 - 200
55	400 - 600	140	150 - 230
60	400 - 500	150	150 - 230
70	300 - 450	160 - 220	200

Varenr.: **MYDO**

Ø