

**Sikkerhedsdatablad**  
 iht. 1907/2006/EF

Oprettet den: **19.11.2010**  
 Revideret den:

SDB-nr. **040\_DK**  
 Side **1** af **4**

**Handelsnavn:**  
**Weller Solder Wire WSW**

<b>1</b>	<b>Identifikation af stoffet/produktet og virksomheden</b>	
	Oplysninger om produktet:	Elektronikloddemetal blyfrit Sn96,5 AG3Cu0,5
	Handelsnavn: type-nr.	Solder Wire WSW Ø 0,5 250g Order no. 005 13 842 99 Solder Wire WSW Ø 0,8 250g Order no. 005 13 843 99 Solder Wire WSW Ø 0,8 3g Order no. 005 13 844 99 Solder Wire WSW Ø 1,0 250g Order no. 005 13 845 99
	Producent/leverandør:	Cooper Tools GmbH, Carl-Benz-Str. 2, 74354 Besigheim Tlf.: +49 7143 580-0, Fax: +49 7143 580-108
	Information indhentes hos:	Afd. for miljøbeskyttelse Tlf.: +49 7143 580 101, Fax: +49 7143 580 183
	Nødopkald:	GIZ Mainz Tlf.: +49 6131 - 19240

<b>2</b>	<b>Fareidentifikation</b>	
	Farebetegnelse:	Ikke mærkningspligtigt
	Særlige farehenvisninger for menneske og miljø:	Henvisningerne i dette sikkerhedsdatablad skal dog følges.

<b>3</b>	<b>Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer</b>					
	Kemisk karakterisering:					
	▪ Beskrivelse:		Tin - legering			
	▪ Farlige indholdsstoffer:					
	<b>CAS-nr.</b>	<b>Betegnelse</b>	<b>%</b>	<b>Kodebogst.</b>	<b>R-sætninger</b>	<b>EF-nr.</b>
	7440-31-5	Tin	94,8-97,5			231-141-8
	7440-50-8	Kobber	0,3-0,7			231-159-6
	8050-09-7	Kolofonium	2,7-3,9	Xi	43	232-475-7
	7440-22-4	Sølv	2,7-3,9			231-131-3

<b>4</b>	<b>Førstehjælpsforanstaltninger</b>	
	Generelle henvisninger:	Der kræves ingen særlige forholdsregler.
	Efter indånding:	Tilfør frisk luft, kontakt læge ved vejrtrækningsbesvær.
	Efter hudkontakt:	Afkøl hurtigt med koldt vand efter kontakt med det smeltede produkt.
	Efter øjenkontakt:	Hold øjenlåget åbent, og skyl øjet i flere minutter med rindende vand.
	Efter indtagelse:	Kontakt læge ved vedvarende utilpashed.

<b>5</b>	<b>Brandbekæmpelse</b>	
	Egnede slukningsmidler:	Slukningspulver, sand. Undgå at bruge vand, hvis det kan undgås.
	Af sikkerhedsmæssige årsager uegnede slukningsmidler:	Vandstråle og CO2
	Særlig risiko ved stoffet, dets forbrændingsprodukter eller dannede gasser:	Dampe er tungere end luft og kan brede sig nær gulvet til antændelseskilder.
	Særligt beskyttelsesudstyr:	Benyt specialbeskyttelsesdragt.

<b>6</b>	<b>Forholdsregler over for udslip ved uheld</b>	
	Forholdsregler for personer:	Undgå hudkontakt.
	Forholdsregler for miljøet:	Der kræves ingen særlige forholdsregler.
	Fremgangsmåde ved rengøring/opsamling:	Samles op med sand eller jord.

**Sikkerhedsdatablad**  
 iht. 1907/2006/EF

Oprettet den: **19.11.2010**  
 Revideret den:

SDB-nr. **040\_DK**  
 Side **2** af **4**

**Handelsnavn:**  
**Weller Solder Wire WSW**

7 Håndtering og opbevaring	
Håndtering	
▪ Henvisninger om sikker omgang:	<i>Der kræves ingen særlige forholdsregler. Sørg for god ventilation/udsugning på arbejdspladsen.</i>
▪ Henvisninger om brand- og eksplosionsbeskyttelse:	
Opbevaring	
▪ Krav til lagerrum og beholdere:	<i>Ingen særlige krav. Må ikke opbevares sammen med alkalier (baser). Må ikke opbevares sammen med oxiderende og sure stoffer.</i>
▪ Henvisninger om samlagring:	
▪ Yderligere oplysninger vedr. opbevaringsbetingelser:	
▪ Lagerklasse:	
▪ VbF-klasse	

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler				
Yderligere henvisninger om tekniske anlægs udformning:	<i>Se punkt 7</i>			
Bestanddele med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:				
CAS-nr.	Betegnelse for stoffet	Type	Grænseværdi	Enhed
7440-31-5	Tin		2 E	mg/m <sup>3</sup>
8050-09-7	Kolofonium	MAK	Sml. afsnit IV	
7440-50-8	Kobber (0,5-0,9 %)	TRGS900	1E 0,1A (røg)	
7440-22-4	Sølv			
Yderligere henvisninger:				
Personlige værnemidler:				
Generelle beskyttelses- og hygiejneforanstaltninger:				
▪ Åndedrætsværn	<i>Ved dampe eller støvbelastning. Filter A/P2</i>			
▪ Håndbeskyttelse	<i>Beskyttelseshandsker.</i>			
▪ Øjenværn	<i>Beskyttelsesbriller ved omgang med flydende loddelegering.</i>			
▪ Kropsbeskyttelse	<i>Arbejdsbeskyttelsesdragt.</i>			

9 Fysisk-kemiske egenskaber:			
Form:	<i>Fast</i>		
Farve:	<i>Sølvgrå</i>		
Lugt:	<i>Lugtløs</i>		
	Værdi/område	Enhed	Metode
Flammepunkt:	<i>i.a.</i>		
Antændelsestemperatur:	<i>i.a.</i>		
Viskositet:	<i>i.a.</i>		
Massefylde ved 20 °C:	<i>7,4</i>	<i>g/cm<sup>3</sup></i>	
Nedre Ex-grænse:	<i>i.a.</i>		
Øvre Ex-grænse:	<i>i.a.</i>		
Opløselighed i vand ved 20 °C:	<i>uopløseligt</i>		
Tilstandsændring:	<i>i.a.</i>		
Størkne-/smeltepunkt:	<i>217-220 Flux 78</i>	<i>°C</i>	
Kogepunkt/kogeområde:	<i>i.b.</i>		
Opløsningsmiddelindhold:	<i>i.a.</i>		
Bulkdensitet:	<i>i.a.</i>		
Damptryk ved 20 °C:	<i>&lt; 1</i>	<i>hPa</i>	
PH-værdi 20 % vandigt ekstrakt:	<i>i.a.</i>		

**Sikkerhedsdatablad**  
 iht. 1907/2006/EF

Oprettet den: **19.11.2010**  
 Revideret den:

SDB-nr. **040\_DK**  
 Side **3** af **4**

**Handelsnavn:**  
**Weller Solder Wire WSW**

<b>10</b>	<b>Stabilitet og reaktivitet</b>	
	Termisk nedbrydning/betingelser, der skal undgås:	<i>Ingen nedbrydning ved bestemmelsesmæssig brug.</i>
	Farlige reaktioner:	<i>Reaktioner med syrer, baser og oxidationsmidler.</i>
	Farlige nedbrydningsprodukter:	<i>Muligt i spor.</i>
<b>11</b>	<b>Toksikologiske oplysninger</b>	
	Akut giftighed:	<i>De følgende oplysninger vedrører den indre og/eller ydre påvirkning af kortere og/eller længere varighed og de derved øjeblikkeligt eller forsinket forekommende samt kroniske virkninger.</i>
	Primær irriterende virkning:	
	Ved inhalation:	<i>Sundhedsskadeligt ved indånding.</i>
	▪ På huden:	<i>Absorption gennem huden er ikke signifikant.</i>
	▪ I øjet:	<i>Dampe kan irritere øjnene og forårsage smerter.</i>
	▪ Overfølsomhed	<i>Bly lagres i kroppen og kan forårsage skader i hjernen og nervesystemet efter længere eksponering. Produktet indeholder et flusmiddel, der kan forårsage overfølsomhed og fremkalde allergi.</i>
	▪ Yderligere toksikologiske henvisninger:	<i>Kan skade barnet under graviditeten. Kan skade forplantningsevnen.</i>
<b>12</b>	<b>Miljøoplysninger</b>	
	Generelle henvisninger:	<i>Vandrisikoklasse 1 (egen klassificering): Ringe risiko for vandmiljøet. Lad ikke stoffet komme i grundvandet, i vandløb eller i kloakken. Produktet indeholder tungmetaller. Undgå udledning i naturen. Specielle forbeholdninger er påkrævede.</i>
<b>13</b>	<b>Forhold vedr. bortskaffelse</b>	
	Produkt:	
	▪ Anbefaling:	<i>Anvendelse. Afleveres på godkendt kemikaliestation under overholdelse af de gældende lovmæssige forskrifter.</i>
	Affaldskodenummer:	<i>Anbefaling: AVV-kode: 17 04 06</i>
	Affaldsnavn:	<i>Andet ikke-jernholdigt metalaffald uden aluminium- og manganaffald</i>
	Urengjort emballage:	
	▪ Anbefaling:	<i>i.r.</i>
	▪ Bortskaffelsesvej:	
<b>14</b>	<b>Transportoplysninger</b>	<i>Ikke farligt gods i transportforskrifternes forstand</i>
	<b>Landtransport ADR/RID og GGVE (grænseoverskridende/indland)</b>	
	▪ ADR/RID-GGVS/E klasse:	<i>bortfalder</i>
	▪ Ciffer/bogstav:	
	▪ Kemler-tal:	
	▪ UN-nummer:	
	▪ Betegnelse for godset:	
	<b>Skibstransport IMDG/GGVSee</b>	
	▪ IMDG/GGVSee-klasse:	<i>bortfalder</i>
	▪ Side:	
	▪ UN-nummer:	
	▪ Emballagegruppe:	
	▪ EMS-nummer:	
	▪ MFAG:	
	▪ Marine pollutant:	
	▪ Korrekt teknisk navn:	
	<b>Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR</b>	
	▪ ICAO/IATA-klasse:	<i>bortfalder</i>
	▪ UN/ID-nummer:	
	▪ Emballagegruppe:	
	▪ Korrekt teknisk navn:	

**Sikkerhedsdatablad**  
**iht. 1907/2006/EF**

Oprettet den: **19.11.2010**  
Revideret den:

SDB-nr. **040\_DK**  
Side **4** af **4**

**Handelsnavn:**  
**Weller Solder Wire WSW**

15 Oplysninger om regulering	
▪ Mærkning iht EF-direktiver:	<i>De almindelige forsigtighedsregler for omgang med kemikalier skal følges. Selv om dette produkt ikke er mærkningspligtigt, anbefaler vi, at rådene om sikkerhed følges.</i>
▪ Produktets kodebogstav og farebetegnelse:	
▪ Farebestemmende komponenter vedr. etikettering:	<i>Kolofonium</i>
▪ R-sætninger:	
▪ S-sætninger:	<i>2 Opbevares utilgængeligt for børn. 24 Undgå kontakt med huden. 37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. 46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge, og vis emballagen eller etiketten. 59 Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos fabrikanten/leverandøren.</i>
▪ Særlig mærkning af bestemte produkter:	
Nationale forskrifter	
▪ Beskæftigelsesrestriktioner	<i>i.a.</i>
▪ Forordning om driftsuheld:	
▪ Klassificering iht. VbF:	
▪ Teknisk vejledning luft:	
▪ Vandrisikoklasse:	<i>1 (egen klassificering): Ringe risiko for vandmiljøet.</i>

16 Andre oplysninger	
	<i>Relevante R-sætninger 43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.</i>

Oplysningerne er baseret på vores aktuelle viden,  
men udgør dog intet løfte om produkttegenskaberne og kan ikke danne grundlag for et kontraktligt  
retsforhold.

Databladet udgivet af: **Afdelingen for miljøbeskyttelse**  
Kontaktperson: **V. Heller**

i.a.	= ikke anvendeligt
i.b.	= ikke bestemt
i.r.	= ikke relevant